РИДЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	R301 SMART microSIM R301 SMART C11 RU (Россия) R301 SMART C11 (бескорпусный)	R301 SMART C11 CN
поддерживаемые протоколы	ISO 7816 T=0, T=1, EMV Level 1, CAC, 2/3 BUS I2C/Extended I2C memory cards (optional)	ISO 7816 T=0, T=1, EMV Level 1, CAC, 2/3 BUS I2C/Extended I2C memory cards (optional)
интерфейс подключения	USB 2.0 Full Speed Device, 12 Мбит/сек; обеспечивается совместимость с USB 1.1 и USB 3.0	USB 2.0 Full Speed Device, 12 Мбит/сек
скорость обмена данными	до 323 Кбит/сек, 4 МГц; 500кбит/сек, 6МГц	до 323 Кбит/сек, 4 МГц
скорость чтения данных из смарт-карты	13000 байт/с	до 10300 байт/с
контактная группа	ISO 7816, 8 контактов. Опускающиеся контакты	ISO 7816, 8 контактов. Опускающиеся контакты
напряжение питания смарт-карты	5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B), 1.8V (ISO7816 Class C)	5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B), 1.8V (ISO7816 Class C)
электропитание считывателя	USB DC 5V	USB DC 5V
стандарты безопасности	FCC Class B, CE, RoHS, REACH, EN60950, IEC60950	FCC Class B, CE, RoHS, REACH, EN60950, IEC60950
поддерживаемые операционные системы	Win2000+ Linux macOS X UNIX Android	Win2000+ Linux macOS X UNIX Android
сертификаты	Windows Compatible (Microsoft WHQL) PC/SC Compliant USB Logo EMV Level 1	Windows Compatible (Microsoft WHQL) PC/SC Compliant USB Logo EMV Level 1